

GUIDE RAPIDE GATOR NITRO



Quelles applications sont les mieux adaptées pour le sable Nitro ? Ce guide rapide détaille les caractéristiques et avantages afin que vous puissiez facilement déterminer quels emplois feront le match parfait !

FAITS RAPIDE

- Pour joints de 3/16 (4 mm) – 2po. (5 cm)
- Peut être utilisé sur n'importe quelle pierre ou pavé d'application piétonne avec une base drainante
- Idéal pour une base traditionnelle, hybride ou perméable, et une Installation de Gator Base
- Durci de haute en bas comme pour le mortier
- Peut être installé par beau ou mauvais temps
- Aucune compaction est nécessaire
- Perméable*
- Nettoyage à pression après 28 jours
- Première de l'industrie avec l'infusion de Nitrogène à 2 reprises

TRUCS RAPIDE

- Soyez généreux avec l'eau vous ne pouvez pas trop arroser !
- Arrosez même les surfaces verticale (assises, murs, maison, etc.)
- Mouillez vos outils.
- Vous pouvez réutiliser le matériel en excès ! Remettez-le simplement dans le seau et couvrir de 2" (5cm) d'eau. (restent réutilisables pendant environ 4 semaines.)
- Balayer dans toutes les directions
- Balayer à un angle de 45° afin d'assurer un meilleur remplissage complet des joints
- Utilisez un outil de pointage pour obtenir une finition semblable à du mortier, si désiré.



*Perméable tel qu'installé. Si elle n'est pas maintenue, la perméabilité sera obstruée avec le temps.