



ENSEMBLE GATOR ROCK BOND, PIERRE DÉCORATIVE ET LIANT MAINTIENT LES PIERRES EN PLACE

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 25/11/2022

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour:

25 novembre 2022

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.

Composez le **1-866-212-1611** ou le (450) 624-1611 pour le Canada et les États-Unis.

Description:

L'ensemble de pierres décoratives 100% asséchées et d'agent liant **GATOR ROCK BOND** sont prêts à l'utilisation et créeront une surface durable perméable et décorative. Idéal pour les allées de jardin où l'érosion et le drainage sont un problème.

Idéal pour:

- Plates-bandes
- Bordures et contours
- Sentiers
- Allées
- Tours d'arbre

Caractéristiques:

- Demeure poreux et perméable.
- Maintient les pierres en place.
- Facile d'entretien.
- Durable même dans des conditions extrêmes.

Inclus dans l'ensemble:

- Agent liant liquide (473 ml = 1/2 pinte)
- Pierres décoratives (18,2 kg / 40 lb)

Mode d'emploi:

REMARQUES :

- Porter des gants pour éviter que l'agent liant colle aux doigts. Mélanger les produits dans un malaxeur à maçonnerie, dans une brouette ou sur une feuille de contreplaqué.
- Convient aux surfaces piétonnières seulement.
- S'active au-dessus de 16 °C
- Sèche en 24 heures (sans pluie).
- L'outillage utilisé pourra être nettoyé à l'aide de [Gatorene](#)
- **GATOR ROCK BOND** a un aspect très brillant lors de la première application, la brillance diminuera progressivement dans les 3 mois. Cela n'affectera pas l'adhérence des pierres.





ENSEMBLE GATOR ROCK BOND, PIERRE DÉCORATIVE ET LIANT MAINTIENT LES PIERRES EN PLACE

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 25/11/2022

Mode d'emploi: (suite)



1. A. Avant l'installation, référez-vous toujours à la dernière [fiche technique \(FT\)](#) de l'**ENSEMBLE DE PIERRES DÉCORATIVES ET LIANT GATOR ROCK BOND** à [AllianceGator.com](#)
B. Compacter 10 cm (4 po) de pierres concassées afin de former une base solide.
2. Mélanger 473 ml (1/2 pinte) du contenant de **GATOR ROCK BOND** avec les pierres décorative sèches et exemptes de toute poussière (18.2 kg /40 lb) pendant 4 minutes.
3. Dans les 20 minutes suivant la réalisation de l'étape 2, répartir le mélange sur la surface en le lissant à la truelle.

Superficie couverte:

Un seau sur une épaisseur de 13 mm (1/2 po) couvre environ 0,75 - 0,9 m² (8-10 pi²).

Entreposage:

Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles. Ranger en position verticale. Conserver à des températures au-dessus de 0 °C. Durée de conservation: un an dans le contenant d'origine scellé.

Avertissement:

Consulter la fiche signalétique pour obtenir de plus amples renseignements.

Emballage:

Produit	Format détail	Par palette
GATOR ROCK BOND	473 ml d'agent liant liquide	48 seaux
ENSEMBLE DE PIERRE ET LIANT	18,2 kg de pierre décorative	

GARANTIE:

ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. ne peut pas garantir le résultat obtenu puisque l'entreprise n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface ou du dessous de la surface, ou sur l'application du produit. S'il est démontré que ce produit est défectueux, et à la condition que le produit ait été utilisé conformément au mode d'emploi et aux directives de préparation de la surface et du dessous de la surface mentionnés ci-dessus, ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. convient de rembourser le prix de l'achat. La preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ: LES PARTIES CONVIENNENT QUE LA SEULE OBLIGATION D'ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. EST DE REMBOURSER LE PRIX DE L'ACHAT. EN AUCUN CAS ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT AUTRE DOMMAGE OU COÛT, DIRECT OU INDIRECT. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. EXCLUT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ OU QUE LE PRODUIT EST DU CARACTÈRE MARCHAND OU QU'IL CONVIENT À SA FIN.