



NETTOYANT À EFFLORESCENCE GATOR POUR PAVÉS DE BÉTON ET PIERRES NATURELLES

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 03/11/2021

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour:

3 novembre 2021

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.

Composez le **1-866-212-1611** ou le (450) 624-1611 pour le Canada et les États-Unis.

Description:

Le **NETTOYANT À EFFLORESCENCE GATOR** élimine les taches provoquées par l'efflorescence emprisonnée dans les pores des pavés de béton et des pierres naturelles. Il nettoie les pavés et redonne des couleurs plus vibrantes, sans décolorer ou endommager la surface des pavés. Ce nettoyage est requis avant l'application d'un produit de scellement, qui pourra alors pénétrer plus profondément dans les pores des pavés.

Caractéristiques:

- Nettoie l'efflorescence de la surface des pavés de béton et des pierres naturelles.
- Nettoyant de préparation avant de sceller
- Enlève la saleté incrustée de la surface des pavés
- Restaure les pavés à leur couleur naturelle
- Ne contient aucun acide hydrochlorique
- S'enlève avec de l'eau.

Utilisation:

Pavés de béton, dalles et pierres naturelles.

Superfici couverte:

- 3,78 L (1 gal. US) de produit dilué nettoie 7 m² (75 pi²)
- 3,78 L (1 gal. US) dilué avec 15,1 L (5 gal. US) d'eau nettoie approximativement 18 m² (200 pi²)
- 18,9 L (5 gal. US) dilué avec 75,7 L (20 gal. US) d'eau nettoie approximativement 93 m² (1000 pi²)

À noter:

1. Pour assurer une bonne adhésion du scellant, utilisez le **NETTOYANT À EFFLORESCENCE GATOR** avant d'appliquer le scellant.
2. Le [sable polymérique Gator](#) fraîchement installé doit durcir pendant 48 heures à plus de 15°C (59°F), sans pluie, avant d'utiliser le **NETTOYANT À EFFLORESCENCE GATOR**.
3. Ne laissez pas ce produit sécher sur la surface des pavés.
4. Portez des lunettes de sécurité et des gants de caoutchouc.
5. N'utilisez jamais ce produit sur de nouveaux pavés de béton. Attendez au moins 60 jours après l'installation des nouveaux pavés avant d'utiliser ce produit.
6. Toujours tester le produit sur une petite surface cachée d'environ 0,4 m² (4 pi²) pour s'assurer que le résultat répondra à vos attentes. Ne pas appliquer dans des conditions de soleil extrême.
7. Concentration idéal: Diluez une partie de **NETTOYANT À EFFLORESCENCE GATOR** liquide concentré dans quatre parties d'eau; toute concentration plus élevée risque de décolorer les pavés.



NETTOYANT À EFFLORESCENCE GATOR POUR PAVÉS DE BÉTON ET PIERRES NATURELLES

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 03/11/2021

Marche à suivre:



1. Mouillez la surface des pavés avec de l'eau.
2. Utilisez une pompe à pulvériser ou un arrosoir pour verser le produit dilué sur les pavés humides. Épandre le produit dilué sur 3,7 m² (40 pi²) de surface de pavés à la fois. Laissez le produit agir pendant une minute, puis frottez vigoureusement la surface à l'aide d'une brosse à poils durs.
3. Rincez à fond avec de l'eau et passez à la prochaine section de 3,7 m² (40 pi²).
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour toutes les sections à nettoyer.
5. Une fois que la surface est propre, utilisez un boyau d'arrosage pour rincer abondamment le **NETTOYANT À EFFLORESCENCE GATOR**, jusqu'à ce que plus aucune mousse ne se forme sur les pavés.

REMARQUE: Répétez ces étapes s'il y a beaucoup d'efflorescence emprisonnée dans les pavés.

Emballage:	Produit	Format détail	Par boîte	Par palette
	NETTOYANT À EFFLORESCENCE GATOR	3.78 L (1 gal. U.S.)	4 unités	24 boîtes
	NETTOYANT À EFFLORESCENCE GATOR	18.9 L (5 gal. U.S.)		48 seaux

GARANTIE LIMITÉE:

Avant d'appliquer le produit, l'utilisateur/l'acheteur doit au préalable vérifier si le produit répond aux attentes de l'utilisateur/l'acheteur et celui-ci assume tous les risques à cet égard. À titre de condition de la Garantie limitée, il est requis que, avant l'utilisation du produit sur une surface plus grande, l'utilisateur/l'acheteur vérifie d'abord sur une petite surface (0,4 m² (4 pieds carrés)) moins en évidence et s'assure que le produit donne un résultat satisfaisant pour l'utilisateur/l'acheteur. Si aucune vérification préalable n'est effectuée, l'utilisateur/l'acheteur ne pourra se prévaloir de la Garantie limitée que pour 0,4 m² (4 pieds carrés). Alliance Designer Products Inc. ne peut pas garantir le résultat obtenu étant donné qu'il n'a aucun contrôle de la préparation de la surface ou de l'application du produit. S'il est démontré que ce produit est défectueux et à la condition que le produit a été utilisé conformément au mode d'emploi et aux directives de préparation de la surface mentionnés ci-haut, la seule obligation d'Alliance Designer Products Inc. est de rembourser le prix d'achat. La preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Alliance Designer Products Inc. n'est pas responsable de tout autre dommage quelconque, direct ou indirect. Dans la mesure permise par la loi, Alliance Designer Products Inc. exclut toute garantie légale ou implicite de qualité ou que le produit est du caractère marchand ou qu'il convient à sa fin.

- * Dans la plupart des cas, le scellement des pavés doit avoir lieu 60 jours après leur installation. Consulter les recommandations du fabricant des pavés à cet effet.
- * Veuillez entreposer les contenants à une température au-dessus de 0°C