



GATOR BLOCK BOND XP

**EXTRA-LEISTUNGSSTARKER
POLYURETHANKLEBSTOFF
SCHNELLSTER BAUKLEBER**

IDEAL FÜR

- Beläge und Beckenumrandungen
- Stufen und Mauerabdeckungen
- Feuerstellen (bis 204°C)
- Stützmauern
- Mauerwerkelemente
- Westcast (Gussbeton) - und Natursteine
- Beton-, Pflaster- und Klinkersteine
- Trockene und feuchte Oberflächen

EIGENSCHAFTEN

- Extra-schnelles Aushärten
- Extra-Klebfestigkeit
- Extra-Haltbarkeit
- Abbindezeit bis zu 1 Stunde
- Permanente Bindung innerhalb von 24 Stunden
- VOC-konform
- Geruchsarm
- Hoher Wirkungsgrad
- Keine Schrumpfung
- Schnelles Aushärten
- Einsetzbar oberhalb von 0°C



*Geringer Anteil flüchtiger, organischer Stoffe

KLEBER GATOR BLOCK BOND XP

GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC gehört zu den stärksten Polyurethan-Klebern auf dem Markt. Er wurde extra für Deckschichten, Schwimmbeckenabdeckungen, Treppen und Mauerabdeckungen, Betonpflaster, Wetcast, Natursteine, Stützmauern, Mauerwerkeinheiten und Klinker entwickelt. Die Trocknungszeiten können in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie Feuchtigkeit, Porosität, Temperatur und den zu verklebenden Materialien variieren.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN:

POLYURETHANKLEBSTOFF GATOR BLOCK BOND mit geringem Anteil flüchtiger, organischer Stoffe

Achten Sie zur Gewährleistung einer optimalen Haftwirkung darauf, dass die Beton- oder Steinoberflächen sauber und frei von Fremdkörpern sind. Die Trocknungszeiten können in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie Feuchtigkeit, Porosität, Temperatur und den zu verklebenden Materialien variieren.

BITTE BEACHTEN

- Tragen Sie beim Auftragen des Klebers Handschuhe. Nach dem Auftragen kann das Material nicht entfernt werden.
- Nicht für Anwendungen unter Wasser geeignet.
- Wenn die Haftung an einem Trägermaterial fraglich ist, muss eine Testanwendung durchgeführt werden.
- Achten Sie zur Gewährleistung einer optimalen Haftwirkung darauf, dass die Beton- oder Steinoberflächen sauber und frei von Fremdkörpern sind.
- Das Material kann über eine Zeitspanne von bis zu 30 Minuten neu positioniert werden, ohne an Haftkraft zu verlieren. Die Feuchtigkeit wird die offene Zeit von Polyurethan-Klebern verkürzen. Vermeiden Sie den Gebrauch bei Regen oder stehendem Wasser.
- Der GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC Polyurethan-Kleber geht über Nacht eine feste Bindung ein.
- Die Aushärtungszeit variieren mit Temperatur, Feuchtigkeit und Porosität des verbundenen Materials.
- Reinigen Sie sämtliche Werkzeuge und Geräte unmittelbar nach Gebrauch mit Minerallöser oder einem vergleichbaren Mittel.
- Das ausgehärtete Material muss mechanisch entfernt werden.

1. Lesen Sie vor der Verlegung von GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC immer das aktuelle Technische Datenblatt (TDS) zu GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC auf AllianceGator.com durch. Stellen Sie sicher, dass die zu verbindenden Oberflächen sauber sind.
2. Schneiden Sie den Stutzen auf und stechen Sie mit einem Nagel ein Loch in die Patrone.
3. Tragen Sie mithilfe einer Kartuschenpresse den GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC Polyurethan-Kleber auf die sauberen Oberflächen auf.
4. Fügen Sie die beiden Oberflächen mit einer Drehbewegung fest zusammen.



BEI EINER WULST VON ETWA 6 MM

296 ml

~ 9 m

GENAUERES ERFAHREN SIE UNTER

AllianceGator.com/europe/de/