



GATOR XTREME EDGE

IDEAL FÜR

- Traditionelle, durchlässige oder dranierte Zuschlagstoff- und Betonschicht
- Fußgänger und Fahrbereiche
- Betonpflaster, Platten, Naturstein und WetCast-Produkte

EIGENSCHAFTEN

- Hochleistungspolymere für zusätzliche Festigkeit
- Verstärkt mittels 3D-Mikrofasergerewebe
- Formel für verbesserte Verarbeitbarkeit
- Durchgängig seitliche Stützmatrix
- Sicher bei Tau- und Frostzyklen

VERGLEICH XTREME ZU BETONMISCHUNG

- 2-fach stabiler
- 2-fach schnellere Verarbeitung
- Flexibler
- Einfacher und schneller einzubauen

EINBAUSCHEMA



Mit den bestgen, bewährten Verfahren sichern Sie den erfordernten Oberbau und die Drainage für Ihr bauliches Projekt.

EINBAUSCHRITTE

Vor dem Einbau des **GATOR XTREME EDGE** immer die jüngste Version des Technischen Datenblattes (TDS) zu **GATOR XTREME EDGE** unter AllianceGator.com abrufen. Die entsprechenden Anlagen mit Betonpflaster, Platten, Natur- und WestCast Steinen sollten entsprechend den von der Industrie vorgegebenen Einbaupraktiken für den Oberbau, die Bettung und die Drainage eingebaut werden.



TRADITIONAL



SCHRITT 1

SCHRITT 2

SCHRITT 3

SCHRITT 4

SCHRITT 1 ENTFERNUNG DER BETTUNG

Entfernen Sie alles überschüssige Bettungsmaterial 10 cm von der Kante der Anlage (siehe Foto rechts).

SCHRITT 2 ANMISCHUNG VON GATOR XTREME EDGE

Mischen Sie 1,7 Liter Wasser auf 1 Sack (20 kg) **GATOR XTREME EDGE** bis zum Erreichen einer homogenen Mischung.

SCHRITT 3 GLÄTTEN VON GATOR XTREME EDGE IM WINKEL VON 30°

Bilden Sie mit **GATOR XTREME EDGE** eine dreiecksförmige Kante seitlich an der Pflasterfläche. Mithilfe einer Traufel verteilen Sie ca. 10 cm der **GATOR XTREME EDGE** Mischung in einem Winkel von 30° über dem Boden. Stellen Sie sicher, dass **GATOR XTREME EDGE** alle freien Stellen und mindestens 25 mm der vertikalen Seite des Belages oder die Hälfte der Höhe des verwendeten Belagsmaterials abdeckt.

SCHRITT 4 VERDICHTEN DER BELAGSFLÄCHE

Die letzte Verdichtung der Pflasterfläche mit **XP G2** sollte erfolgen, solange **GATOR XTREME EDGE** noch abbindet. Bei Verwendung von **GATOR NITRO SAND** sollte die Pflasterfläche 90 Minuten nach dem Einbau von **GATOR XTREME EDGE** verdichtet werden.

GENAUERES ERFAHREN SIE UNTER

AllianceGator.com/europe/de/