



GATOR BLOCK BOND XP

XTRA PERFORMANCE POLYURETHAN-KLEBER

gehört zu den stärksten Polyurethan-Klebern auf dem Markt.

IDEAL FÜR

- Deckschichten und Schwimmbeckenabdeckungen
- Treppen und Mauerabdeckungen
- Feuerstellen (bis 204 °C)
- Betonpflaster und Ziegel
- Trockene und feuchte Oberflächen
- Stützmauern
- Steine

EIGENSCHAFTEN

- Xtra schnelle Abbindezeit
- Xtra Bond Strength
- Xtra Durability
- Abbindezeit: Bis zu 1 Stunde
- Permanente Bindung innerhalb von 24 Stunden
- Niedriger VOC-Gehalt
- Geruchsarm
- Hochleistung
- Schrumpft nicht
- Haute puissance
- Schnelleinstellung
- Funktioniert oberhalb von 0 °C



GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC

GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC gehört zu den stärksten Polyurethan-Klebern auf dem Markt. Er wurde extra für Deckschichten, Schwimmbeckenabdeckungen, Treppen und Mauerabdeckungen, Betonpflaster, Nassguss, Natursteine, Stützmauern, Mauerwerkeinheiten und Ziegel entwickelt. Der GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC Polyurethan-Kleber wurde entwickelt, um bei ordnungsgemäßer Installation innerhalb von 24 Stunden eine permanente Bindung mit den oben genannten Materialien herzustellen.

ANWEISUNGEN :

Achten Sie zur Gewährleistung einer optimalen Haftwirkung darauf, dass die Beton- oder Steinoberflächen sauber und frei von Fremdkörpern sind. Die Aushärtungszeit variieren mit Temperatur, Feuchtigkeit und Porosität des verbundenen Materials.

1. Lesen Sie vor der Verlegung von GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC immer das aktuelle Technische Datenblatt (TDS) zu GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC auf AllianceGator.com durch. Stellen Sie sicher dass die zu verbindenden Oberflächen sauber sind.
2. Schneiden Sie den Stutzen auf und stecken Sie mit einem Nagel ein Loch in die Patrone.
3. Tragen Sie mithilfe einer Kartuschenpresse den GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC Polyurethan-Kleber auf die sauberen Oberflächen auf.
4. Fügen Sie die beiden Oberflächen mit einer Drehbewegung fest zusammen.

Bitte Beachten sie : Sie können das Material weitere 30 Minuten bearbeiten, ohne an Klebkraft zu verlieren. Feuchtigkeit verkürzt die Topfzeit von Polyurethan-Klebstoffen. Vermeiden Sie die Verwendung bei Regenwetter oder auf stehendem Wasser.

Aushärtezeit : GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC POLYURETHAN KLEBSTOFF bildet über Nacht eine starke Bindung. Die Trocknungszeiten können in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie Feuchtigkeit, Porosität, Temperatur und den zu verklebenden Materialien variieren.

Reinigung : Reinigen Sie alle Materialien und Geräte sofort nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch; Ausgehärtetes Material muss mechanisch entfernt werden.

Komposition : GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC POLYURETHANE Adhesive ist ein Polyurethan-Elastomer mit hohem Feststoffgehalt, das durch Reaktion mit Umgebungsfeuchtigkeit aushärtet.

BEI EINER WULST VON ETWA 6 MM

296 ml	828 ml
~ 9 m	~ 25 m

Genauer erfahren Sie unter:
AllianceGator.com