



GATOR BLOCK BOND
XP POLYURETHANKLEBER VOC-ARM

Stand: 29/04/2022

TECHNISCHES DATENBLATT



Stand: 29. April 2022
Vergewissern Sie sich, dass Sie stets die aktuelle Version des Technischen Datenblatts zur Hand haben.

Beschreibung: **GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC** gehört zu den stärksten Polyurethan-Klebern auf dem Markt. Er wurde extra für Deckschichten, Schwimmbeckenabdeckungen, Treppen und Mauerabdeckungen, Betonpflaster, Nassguss, Natursteine, Stützmauern, Mauerwerkeinheiten und Ziegel entwickelt. Der **GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC** Polyurethan-Kleber wurde entwickelt, um bei ordnungsgemäßer Installation innerhalb von 24 Stunden eine permanente Bindung mit den oben genannten Materialien herzustellen.

Eigenschaften:	EIGENTUM	WERT
	Verarbeitbarkeit oder offene Zeit	Bis zu 1 Std
	Flámpunkt	121°C
	Schwindung	Keiner

- Merkmale:**
- Deckschichten und Schwimmbeckenabdeckungen
 - Treppen und Mauerabdeckungen
 - Feuerstellen (bis 204 °C)
 - Betonpflaster und Ziegel
 - Trockene und feuchte Oberflächen
 - Stützmauern
 - Steine
 - Permanente Bindung innerhalb von 24 Stunden
 - Lange offene Zeit – Neupositionierung bis zu 30 Minuten lang möglich
 - Funktioniert oberhalb von 0 °C
 - Hoher Feststoffanteile – sorgen für ausgezeichnete Abdeckung
 - Keine Schrumpfung – keine Rissbildung oder Bindungsverluste
 - Xtra Bond Strength (Bindungsstärke bis zum Dreifachen herkömmlicher Kleber)
 - Xtra Durability – Haltbarkeit gegen Torsion und Spannung
 - Wasserbeständigkeit
 - VOC-konform
 - Geruchsarm
 - Schrumpft nicht – reißt nicht und löst keine Bindung,
 - Wasserdicht,
 - Umweltfreundlich
 - Sicher für den Innen- und Außenbereich,
 - Bindung bleibt stark, reißt nicht
 - Geeignet für den Einsatz in heißen und kalten Umgebungen

Haftstärkediagramm:

	24 Stunden	7 Tagen
Beton auf Beton	5860 kPa	6895 kPa



GATOR BLOCK BOND XP POLYURETHANKLEBER VOC-ARM

Stand: 29/04/2022

Deckeigenschaften	Format	Bei einer Wulst von etwa 6 mm
	296 ml	9 lin. m.
	828 ml	26 lin. m.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

BITTE BEACHTEN

- Tragen Sie beim Auftragen des Klebers Handschuhe. Nach dem Auftragen kann das Material nicht entfernt werden.
- Nicht für Anwendungen mit permanentem Untertauchen geeignet.
- Wenn die Haftung an einem Trägermaterial fraglich ist, muss eine Testanwendung durchgeführt werden.
- Achten Sie zur Gewährleistung einer optimalen Haftwirkung darauf, dass die Beton- oder Steinoberflächen sauber und frei von Fremdkörpern sind.
- Das Material kann über eine Zeitspanne von bis zu 30 Minuten neu positioniert werden, ohne an Haftkraft zu verlieren. Die Feuchtigkeit wird die offene Zeit von Polyurethan-Klebern verkürzen. Vermeiden Sie den Gebrauch bei Regen oder stehendem Wasser.
- Der **GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC** Polyurethan-Kleber geht über Nacht eine feste Bindung ein. Die Aushärtungszeit variieren mit Temperatur, Feuchtigkeit und Porosität des verbundenen Materials.
- Reinigen Sie sämtliche Werkzeuge und Geräte unmittelbar nach Gebrauch mit Minerallöser oder einem vergleichbaren Mittel. Das ausgehärtete Material muss mechanisch entfernt werden.

ANLEITUNG:

SCHRITT 1

- A. Lesen Sie vor der Verlegung von **GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC** immer das aktuelle [Technische Datenblatt \(TDS\)](#) zu **GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC** auf AllianceGator.com durch.
- B. Stellen Sie sicher dass die zu verbindenden Oberflächen sauber sind.

SCHRITT 2

Schneiden Sie den Stutzen auf und stecken Sie mit einem Nagel ein Loch in die Patrone.

SCHRITT 3

Tragen Sie mithilfe einer Kartuschenpresse den **GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC** Polyurethan-Kleber auf die sauberen Oberflächen auf.

SCHRITT 4

Fügen Sie die beiden Oberflächen mit einer Drehbewegung fest zusammen.

BITTE BEACHTEN SIE : Sie können das Material weitere 30 Minuten bearbeiten, ohne an Klebkraft zu verlieren. Feuchtigkeit verkürzt die Topfzeit von Polyurethan-Klebstoffen. Vermeiden Sie die Verwendung bei Regenwetter oder auf stehendem Wasser.

AUSHÄRTEZEIT:

GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC POLYURETHAN KLEBSTOFF bildet über Nacht eine starke Bindung. Die Trocknungszeiten können in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie Feuchtigkeit, Porosität, Temperatur und den zu verklebenden Materialien variieren.

REINIGUNG:

Reinigen Sie alle Materialien und Geräte sofort nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch; Ausgehärtetes Material muss mechanisch entfernt werden.

KOMPOSITION:

GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC POLYURETHANE Adhesive ist ein Polyurethan-Elastomer mit hohem Feststoffgehalt, das durch Reaktion mit Umgebungsfeuchtigkeit aushärtet.



GATOR BLOCK BOND
XP POLYURETHANKLEBER VOC-ARM
Stand: 29/04/2022

VERPACKUNG

Produkt	Einzelhandelsgröße	Pro Karton	Pro Palette
GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC	296 ml	12 Patronen	90 Kartons
GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC	828 ml	12 Patronen	60 Kartons

*Kartons/Paletten müssen im Inneren aufbewahrt werden. Kühl und trocken lagern und vor direktem Sonnenlicht schützen. Die interne Lagereinheit muss im Winter beheizt werden. Die Lagerung bei erhöhten Temperaturen wird die Haltbarkeit reduzieren.

HALTBARKEIT: 1 Jahr bei sachgemäßer Lagerung

GARANTIE

ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. übernimmt keine Garantie für die Ergebnisse, da das Unternehmen keinen Einfluss auf die Oberflächen- und Untergrundvorbereitung sowie die Produkthanwendung nehmen kann. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. erklärt sich jedoch bereit, den Kaufpreis zurückzuerstatten, sollte sich das Produkt als fehlerhaft erweisen und unter der Voraussetzung, dass es gemäß dem oben beschriebenen Verfahren zur Vorbereitung der Oberfläche und des Untergrunds verlegt wurde. Für alle Forderungen ist ein Kaufnachweis erforderlich. HAFTUNGS AUSSCHLUSS DIE PARTEIEN VEREINBAREN, WIE ANGEZEIGT, DASS DIE RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES DIE EINZIGE VERPFLICHTUNG VON ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. IST. IN JEDEM FALL HAFTET ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. NICHT FÜR ANDERWEITIGE DIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN ODER KOSTEN. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. JEDE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE HINSICHTLICH QUALITÄT, MARKTGÄNGIGKEIT ODER ZWECKMÄSSIGKEIT AUS.