



**GATOR ROCK BOND - FLÜSSIGES BINDEMittel**  
**ORTSFESTE BINDUNG DER STEINE**  
Stand: 21/02/2024



## TECHNISCHES DATENBLATT



- Stand:** 21. Februar 2024  
Vergewissern Sie sich, dass Sie stets die aktuelle Version des Technischen Datenblatts zur Hand haben.
- Beschreibung:** Der mit 100% gewaschenen und getrockneten Flusskiesel ergibt eine dauerhafte, wasserdurchlässige und dekorative Fläche. Eine großartige Lösung für Gartenwege, wo Erosion und Drainage ein Kriterium darstellen.
- Ideal für:**
- Randleisten
  - Kanten und Konturen
  - Pfade
  - Gehwege
  - Baumeinfassungen
- Eigenschaften:**
- Porös und wasserdurchlässig
  - Ortsfeste Bindung der Steine.
  - Verringert den Wartungsaufwand und die Reinigung
  - Dauerhafte Bindung unter extremen Bedingungen

### DIE FOLGENDEN STEINE KÖNNEN FÜR DIE VERWENDUNG VON GATOR ROCK BOND VERWENDET WERDEN

- FLUSSKIESEL - GRANIT - KALKSTEIN - MARMOR
- Größe von 3 bis 10 mm
  - Diese Steine müssen sauber, staubfrei und zu 100% trocken sein.

### EINBAUANLEITUNGEN

- ZU BEACHTEN:**
- Steine müssen sauber, staubfrei und 100% trocken sein
  - Nur für Fußgängerbereiche
  - Verarbeitbar ab 16°C
  - Trockenzeit 24 Stunden ohne Regen
  - Bitte mit Handschuhen arbeiten und Hautkontakt mit dem Binder vermeiden. Das Produkt in Betonmischern, Schubkarren oder Sperrholzbehältnissen mischen
  - Sämtliche Werkzeuge mit mineralischem Lösungsmittel
  - **GATOR ROCK BOND** ist beim Einbau hochglänzend. Dieser Effekt verringert sich innerhalb von 3 Monaten. Die Bindung der Steine ist hiervon nicht beeinträchtigt.





## GATOR ROCK BOND - FLÜSSIGES BINDEMittel ORTSFESTE BINDUNG DER STEINE

Stand: 21/02/2024



### EINBAUANLEITUNGEN:



1. A. Lesen Sie vor dem Einbau immer das neueste **GATOR ROCK BOND FLÜSSIGE BINDEMittel** [Technische Datenblatt](#) über [AllianceGator.com](#)  
B. Bereiten Sie starkes Fundament vor indem Sie ein 10 cm starkes Splittbett (0-20 mm) verdichten.
2. Mischen Sie im Verhältnis zu einem Behälter **GATOR ROCK BOND FLÜSSIGES BINDEMittel** mit (145 kg) der folgenden Steine für die Dauer von 4 Minuten; maschinell mit einem Mörtelmischer oder händisch auf einer Sperrholzplatte oder in einer Schubkarre.
3. Tragen Sie die gemischten Flusskiesel auf der gewünschten Fläche in einer Mindeststärke von 13 mm innerhalb von 20 Minuten nach dem Mischen auf.

**Materialbedarf:** 3,78 Liter gemischt mit 145 kg trockener und suberer Steine 7,5 m<sup>2</sup> bei 13mm Bettstärke

**Lagerung:** Lagerung in kühlem, trockenem, gut belüfteten Ambiente. Aufrecht stehend lagern. Frostfrei lagern. Lagerzeit 1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung

Verpackung:	Produkt	Wiederverkaufsgröße	pro Packung	pro Palette
	<b>Gator Rock Bond-Flüssiges bindemittel</b>	3.78 L	4 Einheiten	24 Packungen

### GEWÄHRLEISTUNG:

**ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.** übernimmt keine Garantie für die Ergebnisse, da das Unternehmen keinen Einfluss auf die Oberflächen- und Untergrundvorbereitung sowie die Produkthanwendung nehmen kann. **ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.** erklärt sich jedoch bereit, den Kaufpreis zurückzuerstatten, sollte sich das Produkt als fehlerhaft erweisen und unter der Voraussetzung, dass es gemäß dem oben beschriebenen Verfahren zur Vorbereitung der Oberfläche und des Untergrunds verlegt wurde. Für alle Forderungen ist ein Kaufnachweis erforderlich. HAFTUNGS AUSSCHLUSS DIE PARTEIEN VEREINBAREN, WIE ANGEZEIGT, DASS DIE RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES DIE EINZIGE VERPFLICHTUNG VON **ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.** IST. IN JEDEM FALL HAFTET **ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.** NICHT FÜR ANDERWEITIGE DIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN ODER KOSTEN. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST **ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.** JEDE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE HINSICHTLICH QUALITÄT, MARKTGÄNGIGKEIT ODER ZWECKMÄSSIGKEIT AUS.