GATOR BLOCK BOND XP

ADHÉSIF POLYURÉTHANE XTRA PERFORMANT

L'ADHÉSIF AU TEMPS DE PRISE LE PLUS RAPIDE DE L'INDUSTRIE!

IDÉAL POUR

- Recouvrements et pourtours de piscines
- Marches et couronnements
- Foyers (jusqu'à 204 °C)
- Murs de soutènement
- Maçonnerie
- Pierres naturelles ou reconstituées
- Pavés de béton et briques
- Surfaces sèches ou humides

CARACTÉRISTIQUES

- **Temps de prise Xtra rapide**
- **Adhérence Xtra forte**
- **Xtra durable**
- Temps de prise: Jusqu'à 1 heure
- Adhésion permanente en 24 heures
- Faible C.O.V.
- Faible odeur
- Haute performance
- Sans contraction
- Haute puissance
- Prise Rapide
- Agit au-dessus de 0°C

À FAIBLES COV

PRISE AU-DESSUS DE 0 ºC

LIEN PERMANENT 24 h

AllianceGator.com/europe/fr/

ADHÉSIF GATOR BLOCK BOND XP

L'ADHÉSIF GATOR BLOCK BOND XP est l'adhésif polyuréthane le plus résistant sur le marché. Il est spécialement formulé pour coller, les pavés de béton, les pierres naturelles, les murets de soutènement, les unités de maçonnerie et également formulé pour les recouvrements de couronnements de piscines, escaliers ou couronnements. L'ADHÉSIF GATOR BLOCK BOND XP peut être utilisé sur des surfaces sèches ou humides. Le temps de séchage varie selon les facteurs tels que: l'humidité, la porosité, la température et les matériaux collés ensemble.

MARCHE À SUIVRE :

Méthode d'application de L'ADHÉSIF POLYURÉTHANE GATOR BLOCK BOND XP à Faible C.O.V.

S'assurer que les surfaces qui seront collées ensemble sont propres et exemptes de toutes autres matières. Le temps de séchage varie selon des facteurs tels que l'humidité, la porosité, la température et les matériaux collés ensemble.

VEUILLEZ NOTER

- Portez des gants lors de l'application de l'adhésif ; une fois durci, le matériau ne peut pas être enlevé.
- Non destiné aux applications avec immersion continue.
- Si l'adhérence à un substrat est douteuse, un essai d'application doit être effectué.
- Pour assurer une adhérence optimale, assurez-vous que les surfaces de béton ou de pierre sont propres et libres de tout corps étranger.
- Le matériau peut être repositionné jusqu'à 30 minutes sans perte d'adhérence. L'humidité va réduire le temps de prise des adhésifs polyuréthanes. Évitez de l'utiliser lorsqu'il pleut ou sur de l'eau stagnante.
- L'adhésif polyuréthane GATOR BLOCK BOND XP forme une liaison tenace pendant la nuit.
- Le temps de durcissement varie en fonction de la température, de l'humidité et de la porosité des matériaux assemblés.
- Nettoyer tous les outils et équipements immédiatement après usage avec un solvant minéral ou équivalent.
- Le matériau durci doit être enlevé mécaniquement.

1. Reportez-vous toujours à la dernière fiche technique (FT) GATOR BLOCK BOND XP sur AllianceGator.com avant d'installer GATOR BLOCK BOND XP. Assurez-vous que les surfaces que vous collez ensemble sont propres.
2. Coupez le bec et percez un trou dans la cartouche avec un clou.
3. À l'aide d'un pistolet à calfeutrer, appliquez l'adhésif polyuréthane GATOR BLOCK BOND XP sur les surfaces propres.
4. Joignez fermement les deux surfaces, utilisez un mouvement de torsion de gauche à droite.

COUVERTURE POUR TRAIT DE 6MM (APPROX.)
296 ml
~ 9 m

POUR PLUS DE DÉTAILS, VISITEZ

AllianceGator.com/europe/fr/

CONÇU AU CANADA | IMPRIMÉ EN FRANCE 20240004