SABLE GATOR XP

SABLE POLYMÉRIQUE

POUR JOINTS DE PAVÉS EN BÉTON JUSQU'À 5 CM

IDÉAL POUR

- Usage pédestre, résidentiel et commercial.
- Les aménagements traditionnelle.
- Rues et places publiques, allées, endroits en pente, entrée d'auto, pourtours des piscines, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- Intègre la technologie avancée d'absence de voile blanchâtre.
- Fabriqué selon la norme DIN EN 13139 permettant une granulométrie pour les joints les plus petit.
- Convient aux faux joints de pavés.
- Pour une **base traditionnelle**, résistant à la pluie **1 heure après l'activation par l'eau**.
- S'active au-dessus de **0°C**.
- Sacs imperméables : étendre le sac sur l'endos afin que le sac soit face à vous.

Mauvaises herbes

Dommages causés par les insectes

Érosion

COULEURS DISPONIBLES

Beige | Gris ardoise | Ivoire | Noir

AllianceGator.com/europe/fr/

ÉTAPES D'INSTALLATION DU SABLE GATOR XP

POUR UN SYSTÈME À BASE DRAINANTE POUR UNE NOUVELLE SURFACE DE PAVÉS

Avant la pose du **SABLE GATOR XP**, consultez la fiche technique (FT) la plus récente du produit, accessible depuis le site AllianceGator.com.

Les pavés devront être sec avant d'épandre le **SABLE GATOR XP**. Épandre le **SABLE GATOR XP** à l'aide d'un balai à poils durs. Assurez-vous que les joints sont entièrement remplis de **SABLE GATOR XP**. Aucune autre matière ne doit se trouver dans les joints. Laissez une couche de **SABLE GATOR XP** sur la surface pour obtenir de meilleurs résultats au moment de l'utilisation de la plaque vibrante et du compactage du **SABLE GATOR XP** dans les joints.

Au moyen d'une plaque vibrante, faites glisser le **SABLE GATOR XP** dans les joints de pavés. Il est recommandé d'utiliser un coussinet en caoutchouc. Une plaque vibrante avec rouleaux est préférable dans le cas de dalles. Le niveau du **SABLE GATOR XP** doit être au moins 3 mm sous la surface supérieure des pavés ou 3 mm plus bas que le chanfrein. Il est recommandé de compacter en alternant les directions afin de prévenir les bulles d'air ou les vides dans les joints. Répétez les étapes 1 et 2 pour vous assurer que les joints sont bien remplis et compactés. Le remplissage des joints étroits demande plus de minutie.

Retirez l'excèdent de **SABLE GATOR XP** de la surface pavée, d'abord avec un balai à poils durs, puis avec un balai à poils souples. Le niveau du **SABLE GATOR XP** doit être au moins 3 mm sous la surface supérieure des pavés ou 3 mm plus bas que le chanfrein afin de prévenir l'érosion. Les joints de **SABLE GATOR XP** remplis et durcis ne doivent jamais être en contact direct avec la circulation piétonnière ou les pneus.

Au moyen d'un souffleur à feuilles, éliminez les résidus de **SABLE GATOR XP** toujours présents sur les pavés.

ACTIVATION PAR L'EAU (REMARQUES IMPORTANTES)

- **A** Travaillez par section d'environ 10 m² selon la température.
- **B** Faites attention à ce que le **SABLE GATOR XP** ne sorte pas des joints lors de l'arrosage.
- **C** Évitez que la surface pavée s'assèche pendant la phase d'activation par l'eau.
- **D** Commencez l'arrosage à la partie la plus basse de la surface pavée.
- **E** Utilisez un pistolet à eau fixé à un boyau d'arrosage. Sélectionnez le réglage « effet de pluie (shower) » ou l'équivalent.
- **F** Débutez toujours votre arrosage au point le plus bas de la surface pavée.

5. Dirigez un jet d'eau, « effet de pluie (shower) » sur une section précise de 10 m² patientez 2 ou 3 minutes tout au plus, puis passez à l'étape 6.

6. Arrosez et rincez de façon simultanée une section d'environ 10 m² afin d'éliminer tout résidu de **SABLE GATOR XP** toujours présent sur les pavés. Les résidus de **SABLE GATOR XP** devraient aller directement dans les joints de pavés. Patientez 2 ou 3 minutes tout au plus. Passez à l'ÉTAPE 7.

7. Arrosez et rincez de façon simultanée afin d'éliminer tout résidu de **SABLE GATOR XP** restant sur la section arrosée. Tous résidus restants devraient aller directement dans les joints de pavés. Cependant, cessez d'arroser dès que l'eau commence à s'accumuler dans les joints de pavés. Patientez 2 ou 3 minutes tout au plus. Passez à l'ÉTAPE 8. **Remarque :** Répétez les étapes 5 à 7 pour toutes les autres sections non arrosées.

À l'aide d'un souffleur à feuilles, éliminez l'excèdent d'eau qui se trouve toujours dans les pores des pavés et les crevasses. Ce soufflage permet d'éliminer tout résidu de SABLE GATOR XP restant sur la surface des pavés malgré les actions des étapes précédentes.

IMPORTANT

L'arrosage aux étapes 5 à 7 active le pouvoir liant du **SABLE GATOR XP** en plus de compacter le produit dans les joints. Il est important d'arroser le **SABLE GATOR XP** 3 fois, conformément aux étapes 5,6 et 7. Un manque d'eau nuira à la bonne activation du **SABLE GATOR XP** et à son rendement. Si les étapes 4 à 8 ne sont pas réalisées correctement, un voile blanc pourrait se former sur les pavés après la mise en place. Ceci s'explique par la présence de résidus de **SABLE GATOR XP** sur les pavés. Ce voile se dissipera au fil du temps. Il est également possible de le faire disparaitre en utilisant le nettoyant d'efflorescence.

SUPERFICIE COUVERTE PAR SAC DE 25 KG DE GATOR XP PAVÉS DE BÉTON 20 CM X 10 CM X 6 CM

	BEIGE	GRIS ARDOISE	IVOIRE	NOIR
Joints 3 mm	4,2 m²	3,9 m²	4,2 m²	3,6 m²
Joints 5 mm	2,5 m²	2,3 m²	2,5 m²	2,2 m²
Joints 7 mm	1,8 m²	1,7 m²	1,8 m²	1,5 m²
Joints 10 mm	1,3 m²	1,2 m²	1,3 m²	1,1 m²

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE POUR UNE SURFACE PAVÉE EXISTANTE

Retirer complètement le matériel de jointement existant. Il faut cependant porter une attention spéciale à ne pas déplacer le lit de pose de sable sous les pavés. Les pavés doivent être totalement secs avant l'installation. Installer un minimum de 38 mm de **SABLE GATOR XP** de profondeur dans les joints. Le niveau du **SABLE GATOR XP** doit être au moins 3 mm sous la surface supérieure des pavés ou 3mm plus bas que le chanfrein afin d'éviter l'érosion du **SABLE GATOR XP**. Les joints de sable polymériques remplis et durcis ne doivent jamais être en contact direct avec la circulation piétonne ou les pneus. Suivez les étapes 1 à 8 d'instructions de mise en place du **SABLE GATOR XP** pour nouvelle surface pavée.

GARANTIE LIMITÉE
15 ANS
POUR USAGE RÉSIDENTIEL

POUR PLUS DE DÉTAILS, VISITEZ

AllianceGator.com/europe/fr/

CONÇU AU CANADA | IMPRIMÉ EN FRANCE 20240004