



## GATOR BLOCK BOND XP

**EXTRA KRACHTIGE  
POLYURETHAAN LIJM  
SNEL HARDENDE STEENLIJM**

### IDEAAL VOOR

- Voor het verlijmen van tegels
- Traptrades en muurelementen
- Betonstenen en tegels
- Zwembadranden
- Vuurplaatsen (tot 204°C)
- Keermuren
- Betonblokken
- Droge en vochtige oppervlakken

### KENMERKEN

- Xtra snelle uitharding
- Xtra sterk
- Xtra duurzaam
- Herpositionering tot 30 minuten,
- Permanente hechting binnen 24 uur,
- Krimpt niet - barst niet en laat geen hechting los,
- Duurzaamheid tegen torsie en spanning,
- Waterdicht
- In overeenstemming met VOS
- Geringe geurr
- Veilig voor zowel binnen als buiten
- Binding blijft sterk, scheurt niet
- Werkt boven 0 °C.



# POLYURETHAANLIJM GATOR BLOCK BOND XP

GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC, is een van de sterkste polyurethaanlijmen op de markt. Het is speciaal geformuleerd voor overlays, zwembadranden, trappen en muurafdekkers, betonbestrating, nat gegoten, natuurstenen, keerwanden, metselstenen en bakstenen. GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC polyurethaanlijm is geformuleerd om binnen 24 uur een permanente hechting te bieden, mits correct aangebracht.

## INSTRUCTIES VOOR HET AANBRENGEN :

Voor een optimale hechting moet u ervoor zorgen dat de beton- of steenoppervlakken schoon zijn en vrij van vreemde stoffen.. Droogtijden kunnen variëren naargelang verschillende factoren zoals vochtigheid, porositeit, temperatuur en de materialen die aan elkaar worden verlijmd.

### OPMERKINGEN

- Draag handschoenen tijdens het aanbrengen van de lijm. Eenmaal uitgehard, kan het materiaal niet meer verwijderd worden.
- Niet bestemd voor toepassingen met voortdurende onderdompeling.
- Als de hechting op een ondergrond twijfelachtig is, moet een proeftoepassing worden uitgevoerd.
- Voor een optimale hechting moet u ervoor zorgen dat de beton- of steenoppervlakken schoon zijn en vrij van vreemde stoffen.
- Het materiaal kan tot 30 minuten verplaatst worden zonder dat de hechtingssterkte verloren gaat. Vocht verkort de verwerkingstijd van polyurethaanlijmen. Vermijd gebruik bij regen of op stilstaand water.
- GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC polyurethaanlijm vormt binnen 24 uur een hardnekkige verbinding.
- De uithardingstijd varieert met de temperatuur, de vochtigheid en de porositeit van de samengevoegde materialen.
- Reinig alle gereedschappen en apparatuur onmiddellijk na gebruik met een mineraal oplosmiddel of een gelijkwaardig middel.
- Uitgehard materiaal moet mechanisch verwijderd worden.

1. Raadpleeg altijd het meest recente technisch informatieblad (TDS) van GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC op AllianceGator.com voordat u GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC aanbrengt. Zorg ervoor dat de oppervlakken die u aan elkaar gaat lijmen schoon zijn.
2. Snijd het tuitje af en prik met een spijker een gaatje in de koker.
3. Breng met een kitpistool de GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC polyurethaanlijm aan op de schone oppervlakken.
4. Druk de twee oppervlakken stevig tegen elkaar aan, met een draaiende beweging..



<b>DEKSEL DOOR BUIS MET LIJN 6 MM</b>
Buis van 296 ml
~ 9 m

VOOR MEER DETAILS, BEZOEK

[AllianceGator.com/europe/nl/](https://AllianceGator.com/europe/nl/)