



EUROSTONE BOND

EUROSTONE POLYMEER VOEGZAND

Voor voegen van natuursteenbestratingen, tot 3,8 cm

IDEAAL VOOR

- Residentiële en commerciële toepassingen
- Straten, verkeersgebieden, opritten, parkeerplaatsen en trottoirs

EIGENSCHAPPEN

- **Drainerende toepassingen**, Regenveilig 1 uur na bewatering.
- Te gebruiken boven 0°C.
- Uiterst sterk en waterbestendig
- Voor verkeerstoepassingen moeten de stenen vastliggen in een betonbed



Voorkom
Onkruid



Voorkom
Mieren



Voorkom
Erosie



BESCHIKBARE KLEUREN



Beige

Antraciet

Ivoor

Zwart

AllianceGator.com

STAPPEN OM SABLE EUROSTONE BOND TE VERWERKEN

VOOR TRADITIONELE INSTALLATIE EN INSTALLATIE OP EEN DEKLAAG BIJ EEN NIEUWE BESTRATING

Raadpleeg altijd het meest recente technisch informatieblad (TDS) van EUROSTONE BOND op AllianceGator.com voordat u EUROSTONE BOND aanbrengt.



1

Op een traditionele installatie: Om straatstenen op een drainerend oppervlak te plaatsen moet men met een traditionele fundering werken van minstens 15 cm aangetrild gebroken puin van 0-20 mm, en een zandbed van 25 mm.



2

Zorg dat de zij- en bovenkant van de stenen droog zijn voor u het EUROSTONE BOND polymeerzand gebruikt. Veeg EUROSTONE BOND in. Vul de voegen in hun geheel met EUROSTONE BOND. Gebruik geen ander materiaal in de voegen.



3

Compacteer het zand in de voegen met een trilplaat en op moeilijk te bereiken plaatsen met een handstamper. Veeg het overtollige EUROSTONE BOND van het stenen oppervlak. De EUROSTONE BOND voeg moet tot maximaal 3 mm onder de bovenkant van het bestrating gevuld zijn of tot aan de onderkant van het facet, anders kan erosie optreden. De gevulde en uitgeharde polymeer voegen mogen nooit in direct contact komen met voetverkeer of banden.



4

Verwijder met een bladblazer de resten EUROSTONE BOND van de oppervlakken van de natuursteenbestrating. Afhankelijk van de fysieke lay-out kan het beter zijn om resten te verwijderen met behulp van een zuigmachine.



5

Gebruik een sproeier die aangesloten is op een slang om te bewateren (instelling sproeier: "douche stand") en bewater vanaf 1,2 m hoog zodat u een oppervlak van 7 m² stenen gedurende 10 tot 15 seconden bewaart. Wacht 3 tot 4 minuten (niet langer), herhaal deze stap twee keer om resterend materiaal te verwijderen. Stop met bewateren als u merkt dat het water op de voegen blijft staan.



6

Herhaal de instructies van stap 5 voor alle andere secties die niet met water besproeid zijn. Het water dat in stap 5 en 6 gebruikt wordt, activeert een hechtende werking en verdicht de EUROSTONE BOND in de voegen. Het is belangrijk dat u de EUROSTONE BOND in totaal 3 keer nat maakt met water. Als u te weinig water gebruikt activeert de EUROSTONE BOND niet goed en verminderen de uiteindelijke prestaties.

BELANGRIJK

Het water dat in stap 5 en 6 gebruikt wordt, activeert een hechtende werking en verdicht de EUROSTONE BOND in de voegen. Het is belangrijk dat u de EUROSTONE BOND in totaal 3 keer nat maakt met water, zoals in stap 5 en 6. Als u te weinig water gebruikt activeert de EUROSTONE BOND niet goed en verminderen de uiteindelijke prestaties. Als dit niet goed wordt uitgevoerd, kan er na het aanbrengen een witte waas op het oppervlak van de bestrating verschijnen. Dit is te wijten aan overtollige resten EUROSTONE BOND die op de bestrating achterblijven. Deze waas verdwijnt na verloop van tijd of het kan worden verwijderd door een hiervoor bestemde reiniger te gebruiken.



DRAINAGESYSTEEM

- Een minimale helling van 2% van de bestrating voor een goede waterafvoer.
- EUROSTONE BOND moet minimaal 3 mm onder de bovenkant van het oppervlak van de steenbestrating liggen.
- Minimale voegdiepte 38 mm
- Maximale voegbreedte 38 mm
- Laag straatzand van maximaal 25 mm
- Laag van 15 cm van 0-20 mm verdicht gebroken puin
- Voor toepassingen met licht of zwaar verkeer moeten de steenbestrating volledig in elkaar grijpen

DEKKING PER ZAK EUROSTONE BOND VAN 25 KG STEENBESTRATING 10 CM X 10 CM X 3,8 CM

	BEIGE	ANTRACIET	IVOOR	ZWART
Voegen 3 mm	6.2 m ²	5.8 m ²	6.2 m ²	5.4 m ²
Voegen 5 mm	3.8 m ²	3.5 m ²	3.8 m ²	3.2 m ²
Voegen 7 mm	2.7 m ²	2.5 m ²	2.7 m ²	2.3 m ²

15 JAAR
BEPERKTE GARANTIE
VOOR PRIVÉ GEBRUIK

VOOR MEER DETAILS, BEZOEK

AllianceGator.com