



**NIEUW**



# GATOR ROCK BOND BINDER KIT

**Houdt stenen op hun plaats.**

- Creëer een duurzaam, waterdoorlatend en decoratief oppervlak met de gebruiksklare Gator Rock binder kit

De gemengde GATOR ROCK BOND kit is klaar voor gebruik met 100% gewassen en gedroogde riviersteen, waardoor een duurzaam doorlaatbaar en decoratief oppervlak ontstaat. Zeer geschikt voor tuinpaden waar erosie en drainage een probleem is.

## IDEAAL VOOR

- Randafwerking
- Randen en contouren
- Voetpaden
- Wandelpaden
- Boomborders

## KENMERKEN

- Poreus en waterdoorlatend
- Houdt stenen op hun plaats
- Vermindert onderhoud en schoonmaak
- Duurzaam in extreme omstandigheden

## VLOEIBAAR BINDMIDDEL

**Houdt stenen op hun plaats.**

- Maak een duurzaam, waterdoorlatend en decoratief oppervlak met uw lokale gewassen en gedroogde riviersteen
- Probeer de kant en klare Gator Rock Bond binder kit.

Gemengd GATOR ROCK BOND met 100% gewassen en gedroogd riviergesteente, waardoor een duurzaam doorlatend en decoratief oppervlak ontstaat. Zeer geschikt voor tuinpaden waar erosie en afwatering een probleem is.

## SOORTEN STENEN DIE GEBRUIKT KUNNEN WORDEN

Riviersteen • Graniet • Kalksteen • Marmer

- 3 mm tot 10 mm
- Stofvrij en 100% droog zijn

# INSTRUCTIES VOOR HET AANBRENGEN VAN GATOR ROCK BOND

## LET OP

- De stenen moeten schoon, stofvrij en 100% droog zijn.
- Alleen voor gebruik door voetgangers.
- Werkt boven 16°C.
- Laat 24 uur drogen zonder regen.
- Draag handschoenen om te voorkomen dat het bindmiddel aan uw handen blijft kleven. De producten moeten worden gemengd in een mengmolen voor metselwerk of in een kruiwagen of op een plaat van hout.
- Al het gebruikte gereedschap kan worden gereinigd met Gatorene.
- GATOR ROCK BOND heeft een hoogglanzend uiterlijk wanneer het voor het eerst wordt aangebracht, de glans zal geleidelijk afnemen binnen 3 maanden. Dit heeft geen invloed op de hechting van de stenen.



**A.** Raadpleeg altijd het meest recente technische informatieblad van GATOR ROCK BOND (TDS) op AllianceGator.com voordat u GATOR ROCK BOND installeert.

**B.** Bereid een stevige basis voor door 10 cm gebroken stenen (0-20 mm) stevig te verdichten..



Meng een verpakking van 473 ml GATOR ROCK BOND met 100% droge schone riviersteen (18,2 kg) gedurende 4 minuten.



Verspreid met een spatel de gemengde riviersteen met een minimale dikte van 13 mm op het gewenste oppervlak, binnen 20 minuten na het mengen.



## DEKING (BINDER KIT)

- 1 verpakking voor 13 mm oppervladdikte ca. 0,75 tot 0,9 m<sup>2</sup>

## DEKING (VLOEIBAAR BINDMIDDEL)

- 3,78 L gemengd met 145 kg droge schone stenen 7,5 m<sup>2</sup> bij een dikte van 13 mm



VOOR MEER DETAILS, BEZOEK

**AllianceGator.com**