



GATOR BLOCK BOND XP POLYURETHANLIJM LAGE VOC

is een van de sterkste polyurethaanlijmen op de markt.

KENMERKEN

- Herpositionering tot 30 minuten
- Permanente hechting binnen 24 uur
- Hoge vaste stof - zorgt voor een uitstekende dekking
- Krimp niet – ba rst niet en laat geen hechting los
- Extra hechtingssterkte (tot 3 keer de sterkte van conventionele kleefstoffen),
- Extra duurzaamheid tegen torsie en spanning
- Waterdicht
- In overeenstemming met VOC
- Geringe geur
- Milieuvriendelijk
- Veilig voor zowel binnen als buiten,
- Binding blijft sterk, scheurt niet
- Geschikt voor gebruik in warme en koude omgevingen
- Werkt boven 0 °C
- Zwembadranden
- Treden en dekstenen
- Keermuren
- Stenen
- Betonstenen en bakstenen
- Droge en vochtige oppervlakken
- Vuurplaatsen (tot 204°C)



GATOR BLOCK BOND XP POLYURETHAANLIJM LAGE VOC

GATOR BLOCK BOND XP POLYURETHAANLIJM LAGE VOC is een van de sterkste polyurethaanlijmen op de markt. Het is speciaal geformuleerd voor overlays, zwembadranden, trappen en muurafdekkers, betonbestrating, nat gegoten, natuurstenen, keerwanden, metselstenen en bakstenen. GATOR BLOCK BOND XP POLYURETHAANLIJM LAGE VOC polyurethaanlijm is zo samengesteld dat het binnen 24 uur een permanente hechting geeft op de bovengenoemde materialen, mits op de juiste manier aangebracht.

INSTRUCTIES VOOR HET AANBRENGEN :

Voor een optimale hechting moet u ervoor zorgen dat de beton- of steenoppervlakken schoon zijn en vrij van vreemde stoffen. GATOR BLOCK BOND XP POLYURETHAANLIJM LAGE VOC polyurethaanlijm vormt binnen 24 uur een hardnekkige verbinding. De uithardingstijd varieert met de temperatuur, de vochtigheid en de porositeit van de samengevoegde materialen.

- A.** Raadpleeg altijd het meest recente technisch informatieblad (TDS) van GATOR BLOCK BOND XP POLYURETHAANLIJM LAGE VOC op AllianceGator.com voordat u GATOR BLOCK BOND XP POLYURETHAANLIJM LAGE VOC aanbrengt.
B. Stellen Sie sicher dass die zu verbindenden Oberflächen sauber sind.
2. Snijd het tuitje af en prik met een spijker een gaatje in de koker.
3. Breng met een kitpistool de GATOR BLOCK BOND XP POLYURETHAANLIJM LAGE VOC polyurethaanlijm aan op de schone oppervlakken.
4. Druk de twee oppervlakken stevig tegen elkaar aan, met een draaibeweging.

Let op: U kunt het materiaal nog gedurende 30 minuten bewerken zonder hechtingssterkte te verliezen. Vocht verkort de verwerkingstijd van polyurethaanlijmen. Vermijd gebruik bij regenweer of op staand water.

Droogtijd: GATOR BLOCK BOND XP POLYURETHAANLIJM LAGE VOC vormt een krachtige verbinding na één nacht. Droogtijden kunnen variëren naargelang verschillende factoren zoals vochtigheid, porositeit, temperatuur en de materialen die aan elkaar worden verlijmd.

Samenstelling: Reinig alle materiaal en uitrusting onmiddellijk na gebruik met een droge doek; uitgehard materiaal moet mechanisch verwijderd worden.

Composition : GATOR BLOCK BOND XP POLYURETHAANLIJM LAGE VOC is een high solids polyurethanelastomeer dat uithardt door reactie met vocht uit de omgeving.

DEKKING VOOR KRAAL VAN ONGEVEER 6 MM

296 ml	828 ml
9 strekkende meter	25 strekkende meter