



GATOR EDGE RIGID EN FLEX

GATOR EDGE RIGID EN FLEX zijn gemaakt van 100% polypropyleen copolymeer. Dit geeft het veel stevigheid en tevens een grote mate van flexibiliteit. Wij hebben een Rigid-model, dat ideaal is voor rechte toepassingen, en een **Flex**-model, dat gebruikt kan worden voor alle gebogen toepassingen, zoals loopbruggen, voetpaden, ingangen, enz. Zowel de **Rigid** als de **Flex** kunnen met elkaar vergrendeld worden met het "Twist & Lock"-systeem. Tenslotte kan de **Rigid** in een gedeeltelijke **Flex** veranderd worden door de brugondersteuning tussen elke driehoek in te snijden.

EIGENSCHAPPEN:

- De Flex kan worden aangesloten op de Rigid met behulp van de "Twist & Lock" verbindingssysteem.
- All Rigid kan worden omgevormd tot een gedeeltelijke Flex Edge.
- Ontwerp van brugsteun tussen elke driehoekige hoek.
- De driehoekige hoek verstevigt tegen eventuele zijwaartse bewegingen.
- Corrodeert niet.
- Gemaakt van 100% polypropyleen copolymeer.
- Makkelijk te gebruiken.
- **Extra veelzijdig.**
- **Extra robuust systeem.**
- **Extra steunkracht.**
- UV-bestendig.
- Geleverd in lengtes van 2,44 meter.
- Gebruik met Gator Nails.

INSTRUCTIES VOOR HET AANBRENGEN

1. Het kan zowel voor als na het aanbrengen van de bestrating aangebracht worden.
2. Gebruik een spijker van 25 cm om tweede gaten en bij elke "Twist & Lock"-verbinding, dit zorgt voor een ononderbroken zijdelingse ondersteuning. Zorg ervoor dat de randen stevig tegen de bestrating aanliggen op een minimaal verdichte structurele aggregaatbodem van 15 cm dieper en aan alle kanten breder dan het bestrate oppervlak.