



## GATOR ROCK BOND: BINDER KIT HOUDT STENEN OP HUN PLAATS

TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 22/01/2024



# TECHNISCH DATASHEET



**Bijgewerkt:** 22 januari 2024  
Zorg ervoor dat u altijd het nieuwste datasheet bij de hand heeft.

**Beschrijving:** De gemengde **GATOR ROCK BOND KIT** is klaar voor gebruik met 100% gewassen en gedroogde riviersteen, waardoor een duurzaam doorlaatbaar en decoratief oppervlak ontstaat. Zeer geschikt voor tuinpaden waar erosie en drainage een probleem is.

**Ideaal Voor:**

- Randafwerking
- Randen en contouren
- Voetpaden
- Wandelpaden
- Boomborders

**Kenmerken:**

- Poreus en waterdoorlatend
- Houdt stenen op hun plaats
- Vermindert onderhoud en schoonmaak
- Duurzaam in extreme omstandigheden

**Inbegrepen in de verpakking**

- Vloeibaar bindmiddel (473 ml)
- Riverstone (18.2 kg)

### TOEPASSINGS INSTRUCTIES:

**LET OP :**

- Draag handschoenen om te voorkomen dat het bindmiddel aan uw handen blijft kleven. De producten moeten worden gemengd in een mengmolen voor metselwerk of in een kruiwagen of op een plaat van hout.
- Alleen voor gebruik door voetgangers.
- Werkt boven 16°C..
- Laat 24 uur drogen zonder regen.
- Al het gebruikte gereedschap kan worden gereinigd met een mineraal oplosmiddel onmiddellijk na gebruik of een gelijkwaardig middel.
- **GATOR ROCK BOND** heeft bij eerste toepassing een hoogglanzend uiterlijk, de glans zal binnen 3 maanden geleidelijk afnemen. Dit heeft geen invloed op de hechting van de stenen.





## GATOR ROCK BOND: BINDER KIT HOUDT STENEN OP HUN PLAATS

TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 22/01/2024



### TOEPASSINGS INSTRUCTIES:



1. A. Raadpleeg altijd het meest recente technische informatieblad van **GATOR ROCK BOND** ([TDS](#)) op [AllianceGator.com](#) voordat u **GATOR ROCK BOND** installeert.  
B. Bereid een stevige basis voor door 10 cm gebroken stenen (0-20 mm) stevig te verdichten.
2. Meng een verpakking van 473 ml **GATOR ROCK BOND** met 100% droge schone riviersteen (18,2 kg) gedurende 4 minuten.
3. Verspreid met een spatel de gemengde riviersteen met een minimale dikte van 13 mm op het gewenste oppervlak, binnen 20 minuten na het mengen.

**Dekking:** 1 verpakking voor 13 mm oppervladdikte ca. 0,75 tot 0,9 m<sup>2</sup>

**Opslag:** Opslaan in een koele, droge, goed geventileerde ruimte. Rechtopstaand bewaren. Bewaren boven het vriespunt van 0°C. In ongeopende originele verpakking 1 jaar houdbaar.

Verpakking:	Product	Verpakkingseenheid	per Pallet
	<b>Gator Rock Bond:</b>	Riverstone 18,2 kg aan stenen	48 stuks
	<b>Binder Kit</b>	Vloeibaar bindmiddel 473 ml	

### GARANTIE:

**ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.** kan geen resultaten garanderen aangezien het geen controle heeft over de voorbereiding van het oppervlak en de ondergrond en de toepassing van het product. **ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.** gaat ermee akkoord dat, indien het product defect blijkt te zijn, en op voorwaarde dat het werd geïnstalleerd overeenkomstig de hierboven beschreven methode voor het aanbrengen van de voorbereiding van het oppervlak en de ondergrond, **ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.** ermee instemt de aankoopprijs terug te betalen. Voor elke claim is een aankoopbewijs vereist. **UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS ZOALS VERMELD DE ENIGE VERPLICHTING VAN ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. IS. IN ALLE GEVALLEN IS ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE ANDERE SCHADE OF KOSTEN, DIRECT OF INDIRECT. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN SLUIT **ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.** ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR HET DOEL UIT.**