



GATOR BLOCK BOND XP
EXTRA KRACHTIGE POLYURETHAANLIJM
TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 29/04/2022

TECHNISCH DATASHEET



Bijgewerkt: 29.April 2022
Zorg dat u altijd het laatste datasheet bij de hand heeft.

Beschrijving: **GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC** is een van de sterkste polyurethaanlijmen op de markt. Het is speciaal geformuleerd voor overlays, zwembadranden, trappen en muurafdekkers, betonbestrating, nat gegoten, natuurstenen, keermuren, metselstenen en bakstenen. **GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC** polyurethaanlijm is zo samengesteld dat het binnen 24 uur een permanente hechting geeft op de bovengenoemde materialen, mits op de juiste manier aangebracht.

EIGENSCHAP	WAARDE
Verwerkingstijd	tot 1 uur
Ontbranding temp	121°C
Krimp	Geen

Kenmerken:

- Herpositionering tot 30 minuten,
- Permanente hechting binnen 24 uur,
- Hoge vaste stof - zorgt voor een uitstekende dekking,
- Krimpt niet - barst niet en laat geen hechting los,
- Extra hechtingssterkte (tot 3 keer de sterkte van conventionele kleefstoffen),
- Extra duurzaamheid tegen torsie en spanning,
- Waterdicht,
- In overeenstemming met VOS,
- Geringe geur,
- Milieuvriendelijk
- Veilig voor zowel binnen als buiten,
- Binding blijft sterk, scheurt niet
- Geschikt voor gebruik in warme en koude omgevingen
- Werkt boven 0 °C.
- Zwembadranden
- Treden en dekstenen
- Keermuren
- Stenen
- Betonstenen en bakstenen
- Droge en vochtige oppervlakken
- Vuurplaatsen (tot 204°C)

Tabel met Hechtingssterkte	24 Stunden	7 Tagen
Beton auf Beton	5860 kPa	6895 kPa

Dekking	Formaat	Voor kraal van ongeveer 6 mm
	296 ml	9 strekkende meter
	828 ml	26 strekkende meter



GATOR BLOCK BOND XP EXTRA KRACHTIGE POLYURETHAANLIJM

TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 29/04/2022

Instructies voor het aanbrengen

Opmerkingen

- Draag handschoenen tijdens het aanbrengen van de lijm. Eenmaal uitgehard, kan het materiaal niet meer verwijderd worden.
- Niet bestemd voor toepassingen met voortdurende onderdompeling.
- Als de hechting op een ondergrond twijfelachtig is, moet een proeftoepassing worden uitgevoerd.
- Voor een optimale hechting moet u ervoor zorgen dat de beton- of steenoppervlakken schoon zijn en vrij van vreemde stoffen.
- Het materiaal kan tot 30 minuten verplaatst worden zonder dat de hechtingssterkte verloren gaat. Vocht verkort de verwerkingstijd van polyurethaanlijmen. Vermijd gebruik bij regen of op stilstaand water.
- **GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC** polyurethaanlijm vormt binnen 24 uur een hardnekkige verbinding. De uithardingstijd varieert met de temperatuur, de vochtigheid en de porositeit van de samengevoegde materialen.
- Reinig alle gereedschappen en apparatuur onmiddellijk na gebruik met een mineraal oplosmiddel of een gelijkwaardig middel. Uitgehard materiaal moet mechanisch verwijderd worden.

STAP 1

- A. Raadpleeg altijd het meest recente [technisch informatieblad \(TDS\)](#) van **GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC** op AllianceGator.com voordat u **GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC** aanbrengt.
- B. Stellen Sie sicher dass die zu verbindenden Oberflächen sauber sind.

STAP 2

Snijd het tuitje af en prik met een spijker een gaatje in de koker.

STAP 3

Breng met een kitpistool de **GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC** polyurethaanlijm aan op de schone oppervlakken.

STAP 4

Druk de twee oppervlakken stevig tegen elkaar aan, met een draaibeweging.

Let op:

U kunt het materiaal nog gedurende 30 minuten bewerken zonder hechtingssterkte te verliezen. Vocht verkort de verwerkingstijd van polyurethaanlijmen. Vermijd gebruik bij regenweer of op staand water.

Droogtijd:

GATOR BLOCK BOND XP POLYURETHAANLIJM LAGE VOC vormt een krachtige verbinding na één nacht. Droogtijden kunnen variëren naargelang verschillende factoren zoals vochtigheid, porositeit, temperatuur en de materialen die aan elkaar worden verlijmd.

Reiniging:

Reinig alle materiaal en uitrusting onmiddellijk na gebruik met een droge doek; uitgehard materiaal moet mechanisch verwijderd worden.

Samenstelling:

GATOR BLOCK BOND XP POLYURETHAANLIJM LAGE VOC is een high solids polyurethaanelastomeer dat uithardt door reactie met vocht uit de omgeving.

Verpakking:

Product	Detailhandelsgrootte	Per doos	Per pallet
GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC	296 ml	12 kokers	90 dozen
GATOR BLOCK BOND XP LOW VOC	828 ml	12 kokers	60 dozen



GATOR BLOCK BOND XP
EXTRA KRACHTIGE POLYURETHAANLIJM

TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 29/04/2022

Opslagruimte: Dozen en pallets dienen binnen bewaard te worden. Bewaar ongeopend op een koele droge plaats, uit de buurt van rechtstreeks zonlicht. De opslag dient in de winter verwarmd te zijn. Het product bij hogere temperaturen bewaren zal de levensduur verkorten.

Houdbaarheid: 1 jaar indien correct bewaard

GARANTIE

ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. kan geen resultaten garanderen, omdat het geen controle heeft over de voorbereiding van het oppervlak en de ondergrond en over het aanbrengen van het product. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. stemt ermee in dat, indien het product defect blijkt te zijn, en op voorwaarde dat het aangebracht werd volgens de hierboven beschreven methode voor de toepassing van de voorbereiding van het oppervlak en de ondergrond, ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. de aankoopprijs terug zal betalen. Een bewijs van aankoop is vereist voor elke eis. UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS ZOALS VERMELD DE ENIGE VERPLICHTING IS VAN ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. IN ALLE GEVALLEN IS ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. NIET AANSPRAKELIJK VOOR WELKE ANDERE SCHADE OF KOSTEN, DIRECT OF INDIRECT. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN SLUIT ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL UIT.