



GATOR ROCK BOND - VLOEIBAAR BINDMIDDEL HOUDT STENEN OP HUN PLAATS

TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 25/11/2022



TECHNISCH DATASHEET

- Bijgewerkt:** November 25, 2022
Zorg ervoor dat u altijd het nieuwste datasheet bij de hand heeft.
- Beschrijving:** Mixed **GATOR ROCK BOND** with 100% washed and dried riverstone, creates a durable permeable and decorative surface. Great for garden pathways where erosion and drainage is a concern.
- Ideaal voor:**
- Randafwerking
 - Randen en contouren
 - Voetpaden
 - Wandelpaden
 - Boomborders
- Kenmerken:**
- Poreus en doorlatend
 - Houdt stenen op hun plaats
 - Vermindert onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden
 - Duurzaam in extreme omstandigheden

SOORTEN STENEN DIE GEBRUIKT KUNNEN WORDEN MET GATOR ROCK BOND:

- RIVIERSTEEN • GRANIET • KALKSTEEN • MARMER
- 3 tot 10 mm
 - Deze stenen moeten schoon, stofvrij en 100% droog zijn

TOEPASSINGS INSTRUCTIES

- LET OP:**
- De stenen moeten schoon, stofvrij en 100% droog zijn.
 - Alleen voor gebruik door voetgangers.
 - Werkt boven 16°C.
 - Laat 24 uur drogen zonder regen.
 - Draag handschoenen om te voorkomen dat het bindmiddel aan uw handen blijft kleven. De producten moeten worden gemengd in een mengmolen voor metselwerk of in een kruiwagen of op een plaat van hout.
 - Al het gebruikte gereedschap kan worden gereinigd met Gatorene.
 - **GATOR ROCK BOND** heeft een hoogglanzend uiterlijk wanneer het voor het eerst wordt aangebracht, de glans zal geleidelijk afnemen binnen 3 maanden. Dit heeft geen invloed op de hechting van de stenen.





GATOR ROCK BOND - VLOEIBAAR BINDMIDDEL HOUDT STENEN OP HUN PLAATS

TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 25/11/2022



TOEPASSINGS INSTRUCTIES:



1. A. Raadpleeg altijd het meest recente technische informatieblad van **GATOR ROCK BOND VLOEIBAAR BINDMIDDEL (TDS)** op AllianceGator.com voordat u **GATOR ROCK BOND** installeert.
B. Bereid een stevige basis voor door 10 cm gebroken stenen (0-20 mm) stevig te verdichten.
2. Meng in een verhouding van één verpakking (3,78 L) **GATOR ROCK BOND VLOEIBAAR BINDMIDDEL** met (145 kg) van de hieronder vermelde stenen gedurende 4 minuten. Meng de producten automatisch met een mengmolen of u kunt handmatig mengen op een plaat hout of in een kruiwagen.
3. Verspreid met een spatel de gemengde riviersteen met een minimale dikte van 13 mm op het gewenste oppervlak, binnen 20 minuten na het mengen.

Dekking: 3,78 L gemengd met 145 kg droge schone stenen 7,5 m² bij een dikte van 13 mm

Opslag: Opslaan in een koele, droge, goed geventileerde ruimte. Rechtopstaand bewaren. Bewaren boven het vriespunt van 0°C. In ongeopende originele verpakking 1 jaar houdbaar.

Verpakking:	Product	Verpakkingseenheid	Per doos	Per pallet
	Gator Rock Bond- Vloeibaar Bindmiddel	3.78 L	4 eenheden	24 dozen

GARANTIE:

ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. kan geen resultaten garanderen aangezien het geen controle heeft over de voorbereiding van het oppervlak en de ondergrond en de toepassing van het product. **ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.** gaat ermee akkoord dat, indien het product defect blijkt te zijn, en op voorwaarde dat het werd geïnstalleerd overeenkomstig de hierboven beschreven methode voor het aanbrengen van de voorbereiding van het oppervlak en de ondergrond, **ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.** ermee instemt de aankoop prijs terug te betalen. Voor elke claim is een aankoopbewijs vereist. **UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS ZOALS VERMELD DE ENIGE VERPLICHTING VAN ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. IS. IN ALLE GEVALLEN IS ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE ANDERE SCHADE OF KOSTEN, DIRECT OF INDIRECT. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN SLUIT ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR HET DOEL UIT.**