



GATOR ROCK BOND : KIESBINDER
ER VERFESTIGT DIE STEINE
Stand (dd/mm/yyyy): 30/11/2022



TECHNISCHES DATENBLATT



- Stand:** 30.November.2022
Vergewissern Sie sich, dass Sie stets die aktuelle Version des Technischen Datenblatts zur Hand haben.
- Beschreibung:** DER gemischte **GATOR ROCK BOND** ist gebrauchsfertig und ergibt mit zu 100% gewaschenen und getrockneten Kieselsteine eine dauerhaft wasserdurchlässige und dekorative Fläche. Hervorragend geeignet für Gartenwege, wo Erosion und Dränfähigkeit eine Rolle spielen.
- Ideal für:**
- Randleisten
 - Kanten und Konturen
 - Pfade
 - Gehwege
 - Baumeinfassungen
- Eigenschaften:**
- Porös und wasserdurchlässig
 - Hält die Steine ortsfest
 - Verringert den Aufwand für Wartung und Reinigung
 - dauerhaft bei extremen Bedingungen
- Eimerinhalt**
- Flüssiges Bindemittel (473 ml)
 - Kieselsteine (18.2 kg)
- EINBAUANLEITUNG:**
- BITTE BEACHTEN:**
- Tragen Sie Handschuhe und vermeiden Sie direkten Hautkontakt mit dem Produkt. Mischen Sie das Produkt in einem Mörtelmischer oder einer Schubkarre oder auf einem Sperrholzbrett.
 - Nur für Fußgänger
 - Einbaubar ab 16°C
 - für 24 Stunden ohne Regen trocknen lassen
 - Sämtliche verwendeten Werkzeug mit Gatorene reinigen.
 - **GATOR ROCK BOND** ist direkt nach dem Einbau hochglänzend. Der Glanz verringert sich graduell innerhalb von 3 Monaten. Die Bindekraft der Steine ist hiervon nicht betroffen.





GATOR ROCK BOND : KIESBINDER ER VERFESTIGT DIE STEINE

Stand (dd/mm/yyyy): 30/11/2022



EINBAUANLEITUNG:



1. A. Lesen Sie vor dem Einbau immer das letzte **GATOR ROCK BOND** [Technische Datenblatt](#) über [AllianceGator.com](#)
B. Bereiten Sie starkes Fundament vor indem Sie ein 10 cm starkes Splittbett (0-20 mm) verdichten.
2. Mischen Sie für 4 Minuten einen Behälter **GATOR ROCK BOND** mit 100% trockenem und sauberem Kies
3. Verteilen Sie innerhalb von 20 Minuten nach dem Mischen das Kiesgemisch mit einer Mindeststärke von 13 mm auf der gewünschten Fläche

Materialbedarf: 1 Gebinde bei 13mm Deckschicht - ca. 0,75 bis 0,9 m²

Lagerung: In kühler, trockener und gut belüfteter Umgebung lagern. Stehend lagern. Frostfrei lagern. in ungeöffnetem Zustand 1 Jahr lagerfähig

Verpackung:	Produkt	Verkaufsgröße	pro Palette
	Gator Rock Bond Gebinde	Kieselsteine 18,2 kg Flüssiges Bindemittel 473 ml	48 Gebinde

GEWÄHRLEISTUNG:

ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. übernimmt keine Garantie für die Ergebnisse, da das Unternehmen keinen Einfluss auf die Oberflächen- und Untergrundvorbereitung sowie die Produkthanwendung nehmen kann. **ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.** erklärt sich jedoch bereit, den Kaufpreis zurückzuerstatten, sollte sich das Produkt als fehlerhaft erweisen und unter der Voraussetzung, dass es gemäß dem oben beschriebenen Verfahren zur Vorbereitung der Oberfläche und des Untergrunds verlegt wurde. Für alle Forderungen ist ein Kaufnachweis erforderlich. HAFTUNGS AUSSCHLUSS DIE PARTEIEN VEREINBAREN, WIE ANGEZEIGT, DASS DIE RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES DIE EINZIGE VERPFLICHTUNG VON **ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.** IST. IN JEDEM FALL HAFTET **ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.** NICHT FÜR ANDERWEITIGE DIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN ODER KOSTEN. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST **ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.** JEDE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE HINSICHTLICH QUALITÄT, MARKTGÄNGIGKEIT ODER ZWECKMÄSSIGKEIT AUS.